

ARCA 403021

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 403021


Artikel-Nr. : 8120007

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074079183

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.



Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	400	300	210

Zubehör :

DRS ARCA 403021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030	Regenschutzkante für 4030 und 3030 (30 x 300 x 20)

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

IDS ARCA 4030	Innentür (Set) (385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS	Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. (15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030	Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ø3.6 mm) (350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS	Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. (15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030	Montageplatte (350x250x2 mm) (350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030	Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm) (350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030	Montageplatte (350x250 mm) (350 x 250 x 5)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

Certificates :

Certificate FI 40467